


>>> U2BMT130M USB2.0 相机模组



- ◆ 像素：130 万
- ◆ 帧 率：30 帧
- ◆ 色 彩：黑白
- ◆ 快 门：滚动
- ◆ 类 型：USB2.0

U2BMT 系列性能出色、小巧轻便、价格实惠、安装及使用方便；兼容第三方机器视觉开发软件；我 司提供完善的 SDK 开发包与全方位的技术支持，助力您的项目快速落地；U2BMT 系列适用于对稳定性、兼容性、体积、性价比有严格要求的应用场合。

功能特点 CHARACTERISTIC

- CMOS 工艺，130 万像素
- 支持外部触发，闪光灯同步
- 支持 Windows, Android, Linux, MacOS
- 相机自带帧缓存，支持多台相机同时工作

选型要点 SELECTION KEYPOINT

- 无需外部电源
- 最高传输速率 480 Mbps
- 有效传输距离为 5 米
- 尺寸小，适合更多场景及小仪器设备使用

技术参数 PARAMETERS


产品型号	U2BMT130M
像素	130万
传感器类型	CMOS
传感器型号	MT9M001
黑白/彩色	黑白
快门类型	滚动快门
分辨率	1280x1024
最大帧率	30 帧
靶面尺寸	1/2"
像元尺寸	5.2 μ m x 5.2 μ m
信噪比	45dB
增益（倍数）	15倍
动态范围	68.2dB
曝光时间	0.0333~30000 毫秒
感光灵敏度	2.1V/lux-s
像素位深	8/10bit
像素格式	Mono 8/10/12
Binning	支持 1×1, 1×2, 2×1, 2×2
帧缓存	32M Bytes
用户参数区	4K Bytes
采集方式	连续/软触发/硬触发
数据接口	USB2.0 @ 480Mbps
传输距离	5米
数字 I/O	I/O: 1 路光耦隔离输入 (Line0), 2 路光耦隔离输出 (Line1)
供电	5 VDC 支持USB2.0 口供电
典型功耗	<3.0 W@5 VDC
外观尺寸	39mmx39mmx9mm（不含镜头座及接口）
镜头接口	C-mount / CS-mount
IP 防护等级	IP30
重量	16g（不含镜头座及接口）
温度	工作温度 0℃~ 50℃, 储藏温度 -30℃~ 70℃
湿度	20% ~ 80%RH 无冷凝
驱动程序	支持DirectShow组件、Twain组件、Halcon专用组件、OCX组件
软件支持	兼容Halcon、OpenCV、LabView、Matlab
支持开发语言	C/C++、VB6、VB.net、Delphi6、C#、QT、C++ Builder、LabView、Python
系统支持	Windows、Linux、Android、MacOS

协议/标准

Directshow、Twain

机械规格 MECHANICAL SPECIFICATION

单位: mm



光谱图 SPECTRUM CHART

